

DAVIEW

Stand-alone- Software

DAVIEW S & DAVIEW LR sind mit allen Hardwareherstellern kompatibel und ermöglichen es Ihnen, frei mit den benötigten Geräten zu arbeiten.

Falls Sie unsere Hardware nicht benötigen sollten, können Sie auch einfach nur die Daview Stand-alone-Software erwerben.



Funktionen

		DAVIEW S	DAVIEW LR
	Endringling	●	●
	Fahrzeug	●	●
	Betretet/Verlässt	●	●
	Sabotage	●	●
	Herumlungern	●	●
	Erscheint/Verschwundet	●	●
	Virtual Onvif	●	●
	Verkettung von Regeln	●	●
	Integration mit Leitstellen, VMS und PSIM	●	●
HR	Hohe Auflösung	●	●
	Smart PTZ		●
	Virtual IR		●
	Bildstabilisator		●
	Corridor View		●
	Reichweite Wärmebildkamera	320 m	555 m
	Reichweite Tag/Nacht Kamera	70 m	128 m

Bereichstabelle

Wärmebildkameras

DAVIEW S

f (mm)	Pixel Pitch (µm)	Sensor (px)	HFOV (°)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
7	12	384 x 288	36°	7	70
9	17	640 x 480	62°	3	65
10	17	640 x 480	57°	3	70
10	12	384 x 288	26°	11	100
13	17	400 x 300	29°	8	100
13	17	640 x 480	45°	5	110
15	17	640 x 512	40°	7	120
15	12	384 x 288	17°	17	155
17	12	384 x 288	15°	18	175
19	17	400 x 300	19°	15	140
19	17	640 x 480	32°	9	145
24	12	384 x 288	11°	26	235
25	17	400 x 300	15°	18	180
25	17	640 x 480	25°	12	180
25	17	640 x 512	25°	11	185
25	12	384 x 288	11°	29	245
35	17	400 x 300	11°	16	240
35	17	640 x 480	18°	17	240
35	12	384 x 288	8°	39	320

DAVIEW LR

17	12	384 x 288	15°	19	220
19	17	400 x 300	20°	15	180
19	17	640 x 480	32°	9	185
25	17	640 x 512	25°	11	230
25	12	384 x 288	11°	29	300
35	17	640 x 512	18°	15	300
35	12	384 x 288	8°	39	390
50	17	640 x 512	12°	23	395
60	17	640 x 480	10°	29	445
75	17	640 x 512	8°	31	505
100	17	640 x 512	6°	42	555

Tag/Nacht Kameras

DAVIEW S

f (mm)	Höhe (m)	Sensor	HFOV (°)	Blindbereich (m)	Reichweite (m)
3	4	(1/3)"	81°	3	27
8	4	(1/3)"	35°	10	62
15	4	(1/3)"	19°	19	70

DAVIEW LR

15	4	(1/3)"	19°	19	113
17	4	(1/3)"	11°	21	128

- Kamera in 4 Meter Höhe installiert. Maximale Entfernung ausgelegt für eine 1,80m hohe Person im obersten Bildbereich. Entfernungen verringern sich bei widrigen Wetterbedingungen. 2°C Temperaturunterschied erforderlich. Die Mindestbeobachtung der Person beträgt 2 Sekunden, empfohlen 5 Sekunden. HFOV bedeutet horizontales Sichtfeld.

Technische Daten

HARDWARE

Hardware	Dedizierter physischer Server
PCI	PCI-Slot zur Unterstützung eines internen E/A-Moduls (von 1 bis 4 Karten)

KAMERA

Minimum	2 pro Server
Maximum	60 pro Server

RAM

DAVIEW S	1 GB pro Kamera
DAVIEW LR	1 GB pro Kamera
Minimum	8 GB
Typ	DDR4 oder höher
Geschwindigkeit	3200 MHz (oder höher)

- Es verwendet zwei Speicherbänke für optimale Zugriffsgeschwindigkeit.

CPU (Intel 12. Generation oder höher)

DAVIEW S	600 PassMarks® pro Kamera
DAVIEW LR	1200 PassMarks® pro Kamera
Integrierte Grafikkarte	Vermeiden Sie CPUs ohne integrierte GPU (F-Serie)

- Unter www.cpubenchmark.net finden sich zuverlässige Werte hinsichtlich der Rechenleistung des Großteils der üblich erhältlichen CPU's. Informationen zu Multi-CPU-Systemen finden Sie im Abschnitt https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
- Stellen Sie sicher, dass der Server gut belüftet ist, um eine optimale Temperatur zu gewährleisten.

FUNKTIONEN MIT MEHRVERBRAUCH

ONVIF bridge	+15 % auf die gesamte PassMarks®-Berechnung
--------------	---

FESTPLATTE

Fähigkeit	> 256 GB
Empfohlen	SSD 3D NAND

BETRIEBSSYSTEME

Ausführung	Windows 10, Ausführung 1809 oder höher
Kompatible Ausgaben	Windows 10 Pro 64bits
	Windows 10 Enterprise LTSC
	Windows Server 2019 64bits
Empfohlene Ausgabe	Windows 10 Enterprise LTSC 2021



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · Spanien

Madrid · Spanien

Nice · Frankreich

Luedinghausen · Deutschland

Bogota · Kolumbien

Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

T | +34 932 203 333

info@davantis.com

www.davantis.com

